(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

VERSION RÉVISÉE

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



(43) Date de la publication internationale 22 septembre 2005 (22.09.2005)

(51) Classification internationale des brevets: G06F 17/50 (2006.01) H03K 19/177 (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2005/000529

(22) Date de dépôt international: 7 mars 2005 (07.03.2005)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

G06F 15/78 (2006.01)

français

(30) Données relatives à la priorité: 0402419

8 mars 2004 (08.03.2004) FR

(71) Déposant et

(72) Inventeur: PETROLLI, Jean Paul [FR/FR]: 128, rue de Massy, F-92160 Antony (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,

(10) Numéro de publication internationale WO 2005/088839 A1

GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible): ARIPO (BW, GII, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:


avec rapport de recherche internationale

(88) Date de publication du rapport de recherche 25 janvier 2007 internationale révisé:

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: PROGRAMMABLE LOGIC ARRAY FOR SCHEDULE-CONTROLLED PROCESSING

(54) Titre: RESEAU LOGIQUE PROGRAMMABLE A TRAFTEMENT ORDONANCE PAR ECHEANCIER



1... OUTSIDE

2._ SCHEDULER 100

(57) Abstract: An electronic data processing circuit for emulating a logic function. The circuit comprises a single clock outputting time unit signals, a programmable synchronous logic array for processing values on a time unit basis, a means for detecting internal or external value state changes known as events, a means for programming state change or event signals, a means for processing a series of scheduled times providing the logic array with scheduled time signals depending on the signals from the detection means or the event programming means and the signals from said clock, wherein said processing means can determine subsequent scheduled times having delayed deadlines programmed by the programming means, depending on the signals from said detection means or said programming means. The processing performed by the logic array is thus dependent on the series of scheduled times triggered by internal or external value state changes and by determination of the series of scheduled times.

[Suite sur la page suivante]

005/088839

(15) Renseignements relatifs à la correction: voir la Gazette du PCT n° 04/2007 du 25 janvier 2007

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

⁽⁵⁷⁾ Abrégé: Le circuit électronique de traitement de données est destiné à émuler une fonction logique. Il comporte une horloge unique fournissant des signaux représentatifs d'unités de temps, un réseau logique synchrone programmable traitant des valeurs par unité de temps, un moyen de détection de changement d'états, dits "évènements" de valeurs internes ou externes, un moyen de programmation de signaux de changement d'état ou desdits évènements, un moyen de traitement d'échéances successives fournissant, au réseau logique, des signaux représentatifs d'échéances en fonction des signaux fournis par le moyen de détection ou du moyen de programmation desdits évènements et des signaux fournis par ladite horloge, ledit moyen de traitement étant adapté à déterminer des échéances, à délais différés par programmation par le moyen de programmation, à venir fonctions des signaux fournis par ledit moyen de détection ou ledit moyen de programmation. Les traitements effectués par le réseau logique sont ainsi la conséquence d'échéances successives déclenchées par des changements d'états de valeurs internes ou externes, et par une des déterminations d'échéances successives.